VÝPIS OKEN

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KŘÍDEL	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	U [W/m2K]	Rw [dB]	TYP ZASKLENÍ	BARVA SKLA	RÁM	BARVA	PARAPET VNĚJŠÍ	PARAPET VNITŘNÍ	KOVÁNÍ	MATERIÁL	VNITŘNÍ ŽALUZIE	ZÁMEK	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
O1	860x1430		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Kastlové okno s dřevěnou špaletou Venkovní okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí těsnění středové a vnitřní pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční rámeček "teplý" celoobvodové kování Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		4	11		15
O2	1200x2130		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Špaletové okno s vyzdénou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevíravým ven dřevěnou okapnicí těsnění silikonové pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční teplý rámeček Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		3			3
O3	1100x2000		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Špaletové okno s vyzdénou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevíravým ven dřevěnou okapnicí těsnění silikonové pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční teplý rámeček Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		4			4
O4	1330x2000		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Špaletové okno s vyzdénou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevíravým ven dřevěnou okapnicí těsnění silikonové pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční teplý rámeček Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1			1
O5	1190x2130		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Špaletové okno s vyzdénou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevíravým ven dřevěnou okapnicí těsnění silikonové pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční teplý rámeček Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1			1
O6	1030x2130		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Špaletové okno s vyzdénou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevíravým ven dřevěnou okapnicí těsnění silikonové pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční teplý rámeček Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1			1
O7	1250x1420		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Špaletové okno s vyzdénou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevíravým ven dřevěnou okapnicí těsnění silikonové pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční teplý rámeček Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		2			2

VÝPIS OKEN

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KŘÍDEL	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	U [W/m2K]	Rw [dB]	TYP ZASKLENÍ	BARVA SKLA	RÁM	BARVA	PARAPET VNĚJŠÍ	PARAPET VNITŘNÍ	KOVÁNÍ	MATERIÁL	VNITŘNÍ ŽALUZIE	ZÁMEK	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
O8	450x530		1	OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ	1,1	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČIRÉ	Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA TÁHLO	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		2			2
O9	1040x1330		4	OTEVÍRAVÉ	1,1	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČIRÉ	Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1			1
O10	990x1010		4	OTEVÍRAVÉ	1,1	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČIRÉ	Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1			1
O11	1320x1970	EI15 DP3		PEVNÉ	1,4	32	POŽÁRNÍ DVOJSKLO	ČIRÉ	Požární prosklení pro EI15 DP3	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ					1			1
O12	1400x2100		4	OTEVÍRAVÉ	1,2	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČIRÉ	Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1			1
O13	1290x2100		4	OTEVÍRAVÉ	1,2	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČIRÉ	Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	TiZn	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1			1

VÝPIS OKEN

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KŘÍDEL	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	U [W/m2K]	Rw [dB]	TYP ZASKLENÍ	BARVA SKLA	RÁM	BARVA	PARAPET VNĚJŠÍ	PARAPET VNITŘNÍ	KOVÁNÍ	MATERIÁL	VNITŘNÍ ŽALUZIE	ZÁMEK	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
O14	1060x2220		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Špaletové okno s vyzdénou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevíravým ven dřevěnou okapnicí těsnění silikonové pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční teplý rámeček Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			7		7
O15	1060x2220		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Špaletové okno s vyzdénou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevíravým ven dřevěnou okapnicí těsnění silikonové pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční teplý rámeček Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			7		7
O16	970x1430		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Kastlové okno s dřevěnou špaletou Venkovní okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí těsnění středové a vnitřní pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční rámeček "teplý" celoobvodové kování Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			2		2
O17	850x1470		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Kastlové okno s dřevěnou špaletou Venkovní okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí těsnění středové a vnitřní pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční rámeček "teplý" celoobvodové kování Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			2		2
O18	840x1470		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Kastlové okno s dřevěnou špaletou Venkovní okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí těsnění středové a vnitřní pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční rámeček "teplý" celoobvodové kování Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			1		1
O19	1090x2350		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Špaletové okno s vyzdénou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevíravým ven dřevěnou okapnicí těsnění silikonové pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční teplý rámeček Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			2		2
O20	640x530		1	OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ	1,2	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČIRÉ	Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			4		4

VÝPIS OKEN

OZNAČENÍ	ROZMĚRY	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KŘÍDEL	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	U [W/m2K]	Rw [dB]	TYP ZASKLENÍ	BARVA SKLA	RÁM	BARVA	PARAPET VNĚJŠÍ	PARAPET VNITŘNÍ	KOVÁNÍ	MATERIÁL	VNITŘNÍ ŽALUZIE	ZÁMEK	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
O21	1290x2570		8	OTEVÍRAVÉ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Špaletové okno s vyzdénou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevíravým ven dřevěnou okapnicí těsnění silikonové pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční teplý rámeček Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			1		1
O22	1000x1000	pevné zaskl.	2	VÝSUVNÉ			bezpečnostní	ČIRÉ	vnitřní okno hliníkový profil zaskleno bezpečnostním lepeným sklem (VSG) vrchní křídlo pevné, spodní výsuvné rám s integrovaným protizávažím rám s možností víceúrovňového nastavení okénka při pohybu vzhůru zámek s blokováním z vnitřní strany pro uzamčení v otevřené i uzavřené poloze spodní příčel rámu nízkoprofilová, zapuštěná do pultu	EXTERIÉR–HLINÍK INTERIÉR–HLINÍK	DŘEVO	DŘEVO	MADLO	HLINÍK	ANO	ANO	2			2
O23	1600x1500		3	OTEVÍRAVÉ NAHOŘE VÝKLOPNÉ	1,2	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČIRÉ	Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO				2	2
O24	1000x1240		8	OTEVÍRAVÉ	1,1	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Kastlové okno s dřevěnou špaletou venkovní okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní silikon těsnění středové a vnitřní Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO				2	2
O25	970x1330		4	OTEVÍRAVÉ	1,2	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČIRÉ	Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		2			2
O26	1060x2350		8	OTEVÍRAVÉ	1,1	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČIRÉ	Špaletové okno s vyzdénou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevíravým ven dřevěnou okapnicí těsnění silikonové pro zasklení použitý transparentní silikon, příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení distanční teplý rámeček Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 mm, rozvorové kování těsnění venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	Al	DŘEVO BÍLÝ	KLIKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			2		2

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	MultiTechnik DIVIZE II, s.r.o. NA PŘÍKOPECH 1782 CHOMUTOV TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774
Ing. Šafařík	Ing. Hoyer	Ing. Hoyer	Ing. Šafařík	
MÚ	ŠLUKNOV			FORMÁT: 10 x A4
INVESTOR	MĚSTO ŠLUKNOV			DATUM: 10/2016
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE VE ŠLUKNOVĚ OBJEKTY Č.P. 1 A 431			STUPEŇ: DPS
				Č. ZAKÁZKY: 1132
OBSAH	VÝPIS OKEN			MĚŘÍTKO: – / Č. VÝKRESU: S 24b