

VÝPIS OKEN																				
OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						ZASKLENÍ		RÁM		PARAPETY		KOVÁNÍ		PŘÍSLUŠENSTVÍ		POČET			
	ROZMĚRY	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KŘÍDEL	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	U [W/m2K]	R <sub>g</sub> [dB]	TYP ZASKLENÍ	BARVA SKLA		BARVA	PARAPET VNĚJŠÍ	PARAPET VNITŘNÍ	KOVÁNÍ	MATERIÁL	VNITŘNÍ ZALUZIE	ZÁMEK	1NP	2NP	3NP	Σ
01	860x1430		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Kastlové okno s dřevěnou špaletou Venkovní okno profil IV 68 nutk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí Měření středové a vnitřní  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční rámček "teplý" obozdobnou kování Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		4	11		15
02	1200x2130		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Špaletové okno s výsokou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevřeným ven a dřevěnou okapnicí Měření silikonové  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční rámček "teplý" obozdobnou kování Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		3		3	
03	1100x2000		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Špaletové okno s výsokou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevřeným ven a dřevěnou okapnicí Měření silikonové  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční rámček "teplý" obozdobnou kování Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		4		4	
04	1330x2000		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Špaletové okno s výsokou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevřeným ven a dřevěnou okapnicí Měření silikonové  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční rámček "teplý" obozdobnou kování Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1		1	
05	1190x2130		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Špaletové okno s výsokou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevřeným ven a dřevěnou okapnicí Měření silikonové  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční rámček "teplý" obozdobnou kování Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1		1	
06	1030x2130		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Špaletové okno s výsokou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevřeným ven a dřevěnou okapnicí Měření silikonové  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční rámček "teplý" obozdobnou kování Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1		1	
07	1250x1420		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Špaletové okno s výsokou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevřeným ven a dřevěnou okapnicí Měření silikonové  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční rámček "teplý" obozdobnou kování Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		2		2	

VÝPIS OKEN																					
OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						ZASKLENÍ		RÁM		PARAPETY		KOVÁNÍ		PŘÍSLUŠENSTVÍ			POČET			
	ROZMĚRY	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KŘÍDEL	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	U [W/m2K]	Rg [dB]	TYP ZASKLENÍ	BARVA SKLA		BARVA	PARAPET VNĚJŠÍ	PARAPET VNITŘNÍ	KOVÁNÍ	MATERIÁL	VNITŘNÍ ZALUZIE	ZÁMEK	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
08	450x530		1	OTEVÍRÁVĚ SKLOPNĚ	1,1	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČÍRE	Okno profil IV 68 nutsk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použít transparentní silikon Měření středové a vnitřní celobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA TÁHLO	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		2			2	
09	1040x1330		4	OTEVÍRÁVĚ	1,1	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČÍRE	Okno profil IV 68 nutsk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použít transparentní silikon Měření středové a vnitřní celobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1			1	
010	960x1010		4	OTEVÍRÁVĚ	1,1	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČÍRE	Okno profil IV 68 nutsk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použít transparentní silikon Měření středové a vnitřní celobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1			1	
011	1320x1970	 B15 DP3	PEVNĚ	1,4	32	POŽÁRNÍ DVOJSKLO	ČÍRE	Požární prosklení pro E115 DP3	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ						1			1	
012	1400x2100		4	OTEVÍRÁVĚ	1,2	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČÍRE	Okno profil IV 68 nutsk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použít transparentní silikon Měření středové a vnitřní celobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1			1	
013	1290x2100		4	OTEVÍRÁVĚ	1,2	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4–16–4 ARGON	ČÍRE	Okno profil IV 68 nutsk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použít transparentní silikon Měření středové a vnitřní celobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	tižn	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		1			1	

VÝPIS OKEN																				
OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ					ZASKLENÍ		RÁM		PARAPETY	KOVÁNÍ		PŘÍSLUŠENSTVÍ			POČET				
	ROZMĚRY	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KŘÍDEL	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	U [W/m²K]	R <sub>g</sub> [dB]	TYP ZASKLENÍ				BARVA SKLA	PARAPET VNĚJŠÍ	PARAPET VNITŘNÍ	KOVÁNÍ	MATERIÁL	VNITŘNÍ ZALUZIE	ZÁMEK	1NP	2NP	3NP
014	1060x2220		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Špaletové okno s výsokou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevřeným ven a dřevěnou okapnicí Měření silikonové  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční teploty rámček Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			7		7
015	1060x2220		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Špaletové okno s výsokou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevřeným ven a dřevěnou okapnicí Měření silikonové  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční teploty rámček Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			7		7
016	970x1430		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Kastlové okno s dřevěnou špaletou Venkovní okno profil IV 68 nutk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí Měření středové a vnitřní  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční rámček "teploty" celobvodové kování Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			2		2
017	850x1470		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Kastlové okno s dřevěnou špaletou Venkovní okno profil IV 68 nutk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí Měření středové a vnitřní  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční rámček "teploty" celobvodové kování Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			2		2
018	840x1470		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Kastlové okno s dřevěnou špaletou Venkovní okno profil IV 68 nutk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí Měření středové a vnitřní  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční rámček "teploty" celobvodové kování Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			1		1
019	1090x2350		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Špaletové okno s výsokou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevřeným ven a dřevěnou okapnicí Měření silikonové  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční teploty rámček Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			2		2
020	640x530		1	OTEVÍRÁVĚ SKLOPNĚ	1,2	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON	ČÍRE	Okno profil IV 68 nutk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použít transparentní silikon Měření středové a vnitřní celobvodové kování Maco	EXTERIÉR–BÍLÁ INTERIÉR–BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			4		4

VÝPIS OKEN																					
OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						ZASKLENÍ		RÁM		PARAPETY		KOVÁNÍ		PŘÍSLUŠENSTVÍ			POČET			
	ROZMĚRY	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KŘÍDEL	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	U [W/m²K]	R <sub>g</sub> [dB]	TYP ZASKLENÍ	BARVA SKLA		BARVA	PARAPET VNĚJŠÍ	PARAPET VNITŘNÍ	KOVÁNÍ	MATERIÁL	VNITŘNÍ ZALUZIE	ZÁMEK	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
021	1290x2570		8	OTEVÍRÁVĚ	0,95	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Špaletové okno s výsokou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevřeným ven a dřevěnou okapnicí  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční teploty rámček Měření silikonové Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR-BÍLÁ INTERIÉR-BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			1		1	
022	1000x1000		2	VÝSUVNĚ			bezpečnostní	ČÍRE	vnitřní okno hliníkový profil zaskleno bezpečnostním lepeným sklem (VSG) vnitřní křídlo pevné, spodní výsuvné rám s integrováním protizrážčím rám s možností víceúčelového nastavení okénka při pohybu vzhůru zámek s blokováním z vnitřní strany pro uzamčení v otevřené i uzavřené poloze spodní přílož rámu rizikoprofilová, zapuštěná do pultu	EXTERIÉR-HLINÍK INTERIÉR-HLINÍK	DŘEVO	DŘEVO	MADLO	HLINÍK	ANO	ANO	2		2		
023	1600x1500		3	OTEVÍRÁVĚ NAHOŘE VÝKLOPNĚ	1,2	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON	ČÍRE	Okno profil IV 68 nutk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použít transparentní silikon Měření středové a vnitřní celobvodové kování Maco	EXTERIÉR-BÍLÁ INTERIÉR-BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			6		6	
024	1000x1240		8	OTEVÍRÁVĚ	1,1	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Kastlové okno s dřevěnou špaletou venkovní okno profil IV 68 nutk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použít transparentní silikon Měření středové a vnitřní Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování	EXTERIÉR-BÍLÁ INTERIÉR-BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO			3		3	
025	970x1330		4	OTEVÍRÁVĚ	1,2	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON	ČÍRE	Okno profil IV 68 nutk se zúženým profilem a dřevěnou okapnicí pro zasklení použít transparentní silikon Měření středové a vnitřní celobvodové kování Maco	EXTERIÉR-BÍLÁ INTERIÉR-BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		2		2		
026	1060x2350		8	OTEVÍRÁVĚ	1,1	32	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4 ARGON JEDNODUCHÉ SKLO 4 MM	ČÍRE	Špaletové okno s výsokou špaletou Venkovní okno se zúženým profilem otevřeným ven a dřevěnou okapnicí Měření silikonové  pro zasklení použít transparentní silikon, přiče odskří křídla dřevěná těla, v prosklení distanční teploty rámček Vnitřní okno profil 45 mm nutk zaskleno float 4 mm, rozvorové kování Měření venkovní	EXTERIÉR-BÍLÁ INTERIÉR-BÍLÁ	AI	DŘEVO BÍLÝ	KLÍKA	KOVOVÉ BÍLÉ	ANO		2		2		

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT		KRESLIL		KONTROLOVAL		 <b>Multitechnik</b> DIVIZE I, s.r.o. NA PŘÍKOPCH 1782 CHOMUTOV TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774	
Ing. Šafářik		Ing. Hoyer		Ing. Hoyer		Ing. Šafářik			
MÚ		ŠLUKNOV				FORMÁT		10 x A4	
INVESTOR		MĚSTO ŠLUKNOV				DATUM		10/2016	
AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY RADNICE VE ŠLUKNOVĚ OBJEKTY Č.P. 1 A 431				STUPEŇ		DPS	
OBSAH		VÝPIS OKEN				Č. ZAKÁZKY		1132	
						MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
								S 24b	