





TABULKA VÝROBKŮ PSV

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	VÝROBCE /KATALOG	POČET KUSŮ		POZNÁMKA
					IND.	CELK.	
01		1000x1250	OKNO DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ JEDNODÍLNÉ, SKLOPNÉ, S VNITŘNÍM ČLENĚNÍM, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM DITHERM U=0,8	NAPŘ. HOGGA	4	4	ODSTÍN HNĚDÁ, (OŘECH) SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ, VNITŘNÍ PARAPET, VNĚJŠÍ PARAPET HLINÍKOVÝ, TL. 1,2MM ODSTÍN HNĚDÁ,
02		1000x2020	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE 900/1970, EW-C 30 DP3+ VČ. RÁMU, VNITŘNÍ, OTOČNÉ S PROFILACÍ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, KOVOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU S PŘECHODOVÝM PROFILEM VČ. SAMOZAVÍRAČE	ATYP	2P 1L	2P 1L	BARVA DUB ZÁMEK FAB KLIKA – KLIKA SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ
03		900x2020	DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970, VČ. RÁMU, VNITŘNÍ, OTOČNÉ S PROFILACÍ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU S PŘECHODOVÝM PROFILEM	NAPŘ. SAPELI	1L	1L	BARVA DUB ZÁMEK FAB KLIKA – KLIKA SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ
04		700x2020	DŘEVĚNÉ DVEŘE 600/1970, VČ. RÁMU, VNITŘNÍ, OTOČNÉ S PROFILACÍ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU S PŘECHODOVÝM PROFILEM	NAPŘ. SAPELI	1L 1P	1L 1P	BARVA DUB ZÁMEK FAB KLIKA – KLIKA SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ

POZNÁMKY:

– NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT DOKONALE TUHÉ A VÝROBCEM DIMENZOVANÉ TAK, ABY DLE NORMY MAXIMÁLNÍ DOVOLENÝ PROHYB BYL NIŽŠÍ NEŽ 1/500 ROZPONU.

UPOZORNĚNÍ

RÁMY OKEN BUDOU PROVEDENY DLE PŮVODNÍHO ČLENĚNÍ A PROPORCÍ
PŘED VÝROBOU ATYPICKÝCH VÝROBKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI