

S1

KONSTRUKCE NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH - KATALOGOVÝ LIST: D1-N-6-V-P111


— ASFALTOVÝ BETON ACO 11	40 mm
— ASFALTOVÝ BETON ACP 16+	50 mm
— KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10	120 mm
— ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63 mm	150 mm

CELKEM


$\pm 0,000 = 336,220\text{m}$

min. 360 mm


LEGENDA




NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALTOBETON 55,8 m2




SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000



STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS






NOVÉ HRANY



NOVÉ OPLOČENÍ PODLE STÁVAJÍCÍHO

ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. 30 MPa
PŘI NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI ZEM. PLÁNĚ BUDE AKTIVNÍ ZÓNA ODTĚŽENA AŽ DO HL. 0,5 m A VYPLNĚNA ŠTĚRKODRŤÍ FR. 0 - 63 A 63 - 125 mm. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
SPÁRA MEZI KRYTEM VOZOVKY A NOVÝM SJEZDEM BUDE OŠETŘENA PRUŽNOU ZÁLIVKOU.

<div>INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV NÁM. MÍRU 1 407 77 ŠLUKNOV</div>		<div>PROJEKTANT ČÁSTI:  PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proproje-t.cz</div>	
<div>MÍSTO: P.P.Č.K. 1378/1, 1379/2 A ST.P.Č.K. 1378/2 K.Ú. ŠLUKNOV</div>		<div>AUTORIZACE: </div>	
<div>STAVBA: ZŘÍZENÍ SBĚRNÉHO DVORA V AREÁLU KOMPOSTÁRNÝ S PŘÍSLUŠENSTVÍM SO 03 - ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH</div>		<div>PARE: </div>	
<div>PROJEKTOVÁ ČÁST: D.2 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</div>		<div>MĚŘÍTKO: 1:100</div> <div>STUPĚŇ PD: DUR + DSP</div>	
<div>VÝKRES: ZPEVNĚNÁ PLOCHA SERVISNÍHO VJEZDU</div>		<div>ČÍSLO VÝKRESU: D.2.2</div> <div>REVIZE:</div>	