PŮDORYS
M 1:25



KÓTOVÁNO V mm !
VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA DO OSY PRUTŮ

BETONY

ŘÍMSY	C30/37-XF4,XD3
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37-XF4,XD3
OPĚRY A ZÁKLADY	C30/37-XF3

OCEL

BETONÁŘSKÁ B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE	50 mm

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VLOŽEK dr
PODLE ČSN 73 6206



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A
M 1:25



PODÉLNÝ ŘEZ B-B
M 1:25



POZNÁMKY

ÚPRAVY VÝZTUŽE:
- STYKOVÁNÍ KARI SÍTÍ NEJMÉNĚ 300 mm (3 OKA)
- TRAPÉZOVÝ PLECH (ZTRACENÉ BEDNĚNÍ) JE NUTNÉ PŘED BETONÁŽÍ V POLOVINĚ ROZPĚTÍ PODEPŘÍT !!!
- POL. Č. 2 A 4 OHNOUT DLE TVARU BEDNĚNÍ
- KARI SÍTĚ UPRAVIT DLE TVARU BEDNĚNÍ

PŘEHLED POLOŽEK VÝZTUŽE



VÝKAZ VÝZTUŽE

ČÍSLO POL.	ZNAČKA Ø	DÉLKA [mm]	POČET [ks]	DÉLKY PODLE Ø [m] 6	10	14	20
1	10	1400	72		100.80		
2	10	3500	8		28.00		
3	20	500	14				7.00
4	10	3500	38		133.00		
5	14	2900	36			104.40	
6	10	2900	36		104.40		
7	10	1100	38		41.80		
8	6	350	30	10.50			
DÉLKA PODLE Ø CELKEM			[m]	10.50	408.00	104.40	7.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST			[kg/m']	0.222	0.617	1.208	2.460
HMOTNOST PODLE Ø CELKEM			[kg]	2.33	251.74	126.16	17.22
CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE			[kg]	397.45			

VÝKAZ KARI SÍTÍ

POLOŽKA ČÍSLO	DRUH	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]	PLOCHA [m2]
1	KY 49	3000x2000	5	30.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST [kg/m2]				7.90
PLOCHA CELKEM [m2]				30.00
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				237.00

STAVBA
OBNOVA 9 MOSTKŮ NA ŠLUKNOVSKÉM POTOCE V CÍSAŘSKÉM

INVESTOR
MĚSTO ŠLUKNOV
nám. Míru 1
407 77 Šluknov

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	Datum	12/2021
Ing. PETR MASOPUST	JIŘÍ BÁRTA	ZDENĚK BABORÁK	Stupeň	DSP / DPS
OBJEKT			Měřítko:	1:25
SO 207 MOST ev. č. C-M-03			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
PŘÍLOHA			D.7.5	
VÝKRES VÝZTUŽE				