




Projekt: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU ŠLUKNOV - SO 01

Upravil:

Datum / Čas: ČERVENEC 2020

Poznámka: ČÁSTI č.p. 645 a č.p. 648




Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
O01 / -		Rozměr otvoru:	3700 x 3050	Typ rámu:	dřevěný - atypický	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	dub masiv	Plocha/Typ skla:	8,03 / Izolační trojsklo 2
		U-hodnota:	1,2	Povrch rámu:	bezbarvý lak transparentní	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:	38	Materiál křídla:	dub masiv	Specifikace:	Okno s otevíravým a sklápěcím křídlem uprostřed, zbytek fixní zasklení
		Bezpeč. třída:	C	Povrch křídla (Int.):	bezbarvý lak transparentní		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	bezbarvý lak transparentní		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
O02 / -		Rozměr otvoru:	800 x 600	Typ rámu:	Dřevěný rám - atypický	Kusy:	24
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	dub - masiv	Plocha/Typ skla:	0,255 / izolační dvojsklo
		U-hodnota:	1,2	Povrch rámu:	bezbarvý lak transparentní	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	dub - masiv	Specifikace:	Dvoukřídle okno - dřevěné
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	bezbarvý lak transparentní		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	bezbarvý lak transparentní		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
O03 / -		Rozměr otvoru:	700 x 600	Typ rámu:	Dřevěný rám - atypický	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	dub - masiv	Plocha/Typ skla:	0,211 / izolační dvojsklo 2
		U-hodnota:	1,2	Povrch rámu:	nátěr	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	dub - masiv	Specifikace:	Dvoukřídle okno - dřevěné
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	nátěr		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	nátěr		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

Projekt: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU ŠLUKNOV - SO 01

Upravil:

Datum / Čas: ČERVENEC 2020

Poznámka: ČÁSTI č.p. 645 a č.p. 648




O04 / -		Rozměr otvoru: 1000 x 1500 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Směr otevírání: - Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: hliníkové industriální okno Materiál rámu: hliník Povrch rámu: ral antracit Materiál křídla: hliník Povrch křídla (Int.): ral antracit Povrch křídla (Ext.): ral antracit Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 3 Plocha/Typ skla: Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Dvoukřídle okno - hliníkové industriální
O05 / -		Rozměr otvoru: 600 x 900 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Směr otevírání: - Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: dřevěný rám - atypický Materiál rámu: dub - masiv Povrch rámu: nátěr Materiál křídla: dub - masiv Povrch křídla (Int.): nátěr Povrch křídla (Ext.): nátěr Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 4 Plocha/Typ skla: 0,258 / izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Dvoukřídle okno - dřevěné
O06 / -		Rozměr otvoru: 800 x 900 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Směr otevírání: - Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám - atypický Materiál rámu: dub - masiv Povrch rámu: bezbarvý lak transparentní Materiál křídla: dub - masiv Povrch křídla (Int.): bezbarvý lak transparentní Povrch křídla (Ext.): bezbarvý lak transparentní Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 31 Plocha/Typ skla: 0,394 / izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Dvoukřídle okno - dřevěné atypické

Projekt: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU ŠLUKNOV - SO 01

Upravil:

Datum / Čas: ČERVENEC 2020

Poznámka: ČÁSTI č.p. 645 a č.p. 648




O08 / -		Rozměr otvoru: 1000 x 450 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: Směr otevírání: - Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: hliníkové industriální okno Materiál rámu: hliník Povrch rámu: černá Materiál křídla: hliník Povrch křídla (Int.): černá Povrch křídla (Ext.): černá Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 2 Plocha/Typ skla: Izolační trojsklo 2 Poznámka: Specifikace: Dvoukřídle okno - hliníkové industriální
O12 / L		Rozměr otvoru: 750 x 1750 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 38 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: L Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol Povrch rámu: Lak tmavý ořech Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 10 Plocha/Typ skla: 0,77 / Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí
O13 / P		Rozměr otvoru: 750 x 1570 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 38 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: P Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol Povrch rámu: Lak tmavý ořech Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 3 Plocha/Typ skla: 0,678 / Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí

Projekt: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU ŠLUKNOV - SO 01

Upravil:

Datum / Čas: ČERVENEC 2020

Poznámka: ČÁSTI č.p. 645 a č.p. 648




O14 / P		Rozměr otvoru: 750 x 1250 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 38 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: P Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol Povrch rámu: Lak tmavý ořech Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 1 Plocha/Typ skla: 0,515 / Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí
O16 / P		Rozměr otvoru: 750 x 1715 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 38 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: P Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol Povrch rámu: Lak tmavý ořech Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 1 Plocha/Typ skla: 0,752 / Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí
O16 / P		Rozměr otvoru: 750 x 1750 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 38 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: P Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol Povrch rámu: Lak tmavý ořech Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 3 Plocha/Typ skla: 0,77 / Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí

Projekt: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU ŠLUKNOV - SO 01

Upravil:

Datum / Čas: ČERVENEC 2020

Poznámka: ČÁSTI č.p. 645 a č.p. 648




O17 / P		Rozměr otvoru: 750 x 2565 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 38 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: P Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol Povrch rámu: Lak tmavý ořech Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 3 Plocha/Typ skla: 1,186 / Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí
O18 / -		Rozměr otvoru: 1500 x 1865 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 38 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: - Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol Povrch rámu: Lak tmavý ořech Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 5 Plocha/Typ skla: 1,883 / Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Dvukřídlové okno otevíravé a sklápěcí
O19 / -		Rozměr otvoru: 1500 x 1200 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 38 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: - Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol Povrch rámu: Lak tmavý ořech Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 5 Plocha/Typ skla: 1,113 / Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Dvukřídlové okno otevíravé a sklápěcí

Projekt: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU ŠLUKNOV - SO 01


Upravil:

Datum / Čas: ČERVENEC 2020

Poznámka: ČÁSTI č.p. 645 a č.p. 648

O20 / L		Rozměr otvoru: 750 x 2500 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 38 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: L Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol Povrch rámu: Lak tmavý ořech Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 1 Plocha/Typ skla: 1,153 / Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí
O21 / L		Rozměr otvoru: 600 x 2500 Požární odolnost: U-hodnota: 1,2 Neprůzvučnost: 38 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: L Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol Povrch rámu: Lak tmavý ořech Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 7 Plocha/Typ skla: 0,814 / Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé
O22 / L		Rozměr otvoru: 750 x 1850 Požární odolnost: U-hodnota: 0 Neprůzvučnost: 38 Bezpeč. třída: C Směr otevírání: L Zámek: není Model: Výrobce:	Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol Povrch rámu: Lak tmavý ořech Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech Kování (Int.): Okenní klika Kování (Ext.): není Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem	Kusy: 1 Plocha/Typ skla: 0,821 / Izolační dvojsklo Poznámka: Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí


Projekt: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU ŠLUKNOV - SO 01
 Upravil:
 Datum / Čas: ČERVENEC 2020
 Poznámka: ČÁSTI č.p. 645 a č.p. 648

O24 / P

Rozměr otvoru: 750 x 1200
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0,0012
 Neprůzvučnost: 38
 Bezpeč. třída: C
 Směr otevírání: P
 Zámek: není
 Model:
 Výrobce:

Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm
 Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol
 Povrch rámu: Lak tmavý ořech
 Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm
 Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech
 Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech
 Kování (Int.): Okenní klika
 Kování (Ext.): není
 Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem


Kusy: 3
 Plocha/Typ skla: 0,49 / Izolační dvojsklo
 Poznámka:
 Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí

O25 / L

Rozměr otvoru: 600 x 1200
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0,0012
 Neprůzvučnost: 38
 Bezpeč. třída: C
 Směr otevírání: L
 Zámek: není
 Model:
 Výrobce:

Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm
 Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol
 Povrch rámu: Lak tmavý ořech
 Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm
 Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech
 Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech
 Kování (Int.): Okenní klika
 Kování (Ext.): není
 Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem

Kusy: 1
 Plocha/Typ skla: 0,346 / Izolační dvojsklo
 Poznámka:
 Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí

O25 / P


Rozměr otvoru: 600 x 1200
 Požární odolnost:
 U-hodnota: 0,0012
 Neprůzvučnost: 38
 Bezpeč. třída: C
 Směr otevírání: P
 Zámek: není
 Model:
 Výrobce:

Typ rámu: Dřevěný rám 78 mm
 Materiál rámu: Dřevěný lepený eurohranol
 Povrch rámu: Lak tmavý ořech
 Materiál křídla: Dřevěný lepený eurohranol 78 mm
 Povrch křídla (Int.): Lak tmavý ořech
 Povrch křídla (Ext.): lak tmavý ořech
 Kování (Int.): Okenní klika
 Kování (Ext.): není
 Závěsy: Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem

Kusy: 3
 Plocha/Typ skla: 0,346 / Izolační dvojsklo
 Poznámka:
 Specifikace: Jednokřídlové okno otevíravé a sklápěcí

Projekt: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU ŠLUKNOV - SO 01
 Upravil:
 Datum / Čas: ČERVENEC 2020
 Poznámka: ČÁSTI č.p. 645 a č.p. 648

O18 / -	Rozměr otvoru:	1500 x 1865	Typ rámu:	Dřevěný rám 78 mm	Kusy:	1
	Požární odolnost:	EW 30 DP3	Materiál rámu:	Dřevěný lepený eurohranol	Plocha/Typ skla:	1,883 / Izolační dvojsklo
	U-hodnota:	1,2	Povrch rámu:	Lak tmavý ořech	Poznámka:	
	Neprůzvučnost:	38	Materiál křídla:	Dřevěný lepený eurohranol 78 mm	Specifikace:	Fixní okno s protipožární odolností
	Bezpeč. třída:	C	Povrch křídla (Int.):	Lak tmavý ořech		
	Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	lak tmavý ořech		
	Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
	Model:		Kování (Ext.):	není		
	Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

SV 01		Rozměr otvoru:	1340 x 1400	Typ rámu:	Dřevěný	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Dřevěný	Plocha/Typ skla:	Izolační dvojsklo
		U-hodnota:	1,2	Povrch rámu:	Polyuretan bílý	Poznámka:	Okno bude napojeno na EPS a kouřové čidlo na schodišti (viz část D.1.3) Výrobek musí splňovat normu ČSN EN 12101-2
		Neprůzvučnost:	38	Materiál křídla:	Dřevěný	Specifikace:	Střešní okno Velux GGU pro odvod kouře a tepla
		Bezpeč. třída:	C	Povrch křídla (Int.):	Polyuretan bílý		
		Směr otevírání:		Povrch křídla (Ext.):	hliník		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Kování VELUX		

Projekt: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU ŠLUKNOV - SO 01
Upravil:
Datum / Čas: ČERVENEC 2020
Poznámka: ČÁSTI č.p. 645 a č.p. 648

PŽ 04	Rozměr otvoru:	735 x 1200	Typ rámu:	Pz konstrukce	Kusy:	1
	Požární odolnost:		Materiál rámu:	Pz konstrukce	Plocha/Typ skla:	
	U-hodnota:		Povrch rámu:	pozink	Poznámka:	
	Neprůzvučnost:		Materiál křídla:		Specifikace:	Protidešťová žaluzie, materiál žárový
	Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	pozink		pozink – dodávka stavba
	Směr otevírání:		Povrch křídla (Ext.):			
	Zámek:		Kování (Int.):			
	Model:		Kování (Ext.):			
	Výrobce:		Závěsy:			

Projekt: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU ŠLUKNOV - SO 01

Upravil:

Datum / Čas: ČERVENEC 2020

Poznámka: ČÁSTI č.p. 645 a č.p. 648

	1NP	2NP	3NP	Suma
O01 / -	2			2
O02 / -	24			24
O03 / -	1			1
O04 / -	1		2	3
O05 / -		2	2	4
O06 / -		31		31
O08 / -			2	2
O12 / L	5	5		10
O13 / P		3		3
O14 / P		1		1
O16 / P		4		4
O17 / P		3		3
O18 / -	5			5
O19 / -	5			5
O20 / L	1			1
O21 / L	7			7
O22 / L	1			1
O23 / L	1			1
O24 / P	3			3
O25 / P	3			3
O25 / L	1			1
Suma	60	49	6	109

Projekt: REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU ŠLUKNOV - SO 01

Upravil:

Datum / Čas: ČERVENEC 2020

Poznámka: ČÁSTI č.p. 645 a č.p. 648

OZN	Počet	Plocha [m2]
O01	2	19,75
O02	24	11,52
O03	1	0,42
O04	3	4,50
O05	4	2,16
O06	31	22,32
O08	2	0,90
O12	10	13,13
O13	3	3,53
O14	1	0,94
O16	4	5,15
O17	3	5,77
O18	5	14,00
O19	5	9,00
O20	1	1,88
O21	7	10,50
O22	1	1,39
O23	1	2,80
O24	3	2,70
O25	4	2,88
Suma		135,24

POZN.: okna v pokojích v apartmánech budou napojena na čidla ÚT detekující otevření okna (viz část D.1.4 - elektro); součástí jednotlivých položek oken (kromě gastro provozu a vlhkých prostor v zázemí gastro provozu) jsou i vnitřní parapety z DTD desek s povrchovou úpravou laminem v barvě dle výběru investora; veškeré navržené rozměry budou před výrobou ověřeny na stavbě.