

Konstrukce	Popis	Specifikace	Způsob prokázání
Střešní plášť	Střešní krytina vláknocementová	Nepropustnost vody- bez kapek	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Střešní krytina vláknocementová	Třída reakce na oheň- A1	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Střešní krytina vláknocementová	Mrazuvzdornost- RI= min. 0,75 (100 cyklů)	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Střešní krytina vláknocementová	Nasákavost (průměrná)- Max. 15%	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Střešní krytina vláknocementová	Objemová hmotnost (průměrná)- Min 1,85 g/cm ³	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Střešní krytina vláknocementová	Ohybový moment (min)- Min. 50 Nm/m	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Střešní krytina vláknocementová	Pevnost v tahu za ohybu (průměrná)- Min. N/mm ²	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Střešní krytina vláknocementová	Složení materiálu- Organická vlákna, cement, minerální plniva	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
Tepelná izolace	Podlahový extrudovaný pěnový polystyren	extrudovaný pěnový polystyren, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D=0,034 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Podlahový extrudovaný pěnový polystyren	napětí v tlaku nebo pevost v tlaku při 10% deformaci - 300 kPa	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Podlahový extrudovaný pěnový polystyren	dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření - 0,7 obj. %	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Podlahový extrudovaný pěnový polystyren	vhodná pro použití do podlah obytných a průmyslových staveb	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Podlahový extrudovaný pěnový polystyren	tloušťka - 50 mm, tolerance tloušťky - T=1	prohlášení o vlastnostech
	Podlahový pěnový polystyren	stabilizované desky z pěnového polystyrénu EPS 70-Z	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Podlahový pěnový polystyren	součinitel tepelné vodivosti max. $\lambda_D=0,039 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Podlahový pěnový polystyren	dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření - 5 obj. %	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Podlahový pěnový polystyren	napětí v tlaku nebo pevost v tlaku při 10% deformaci - 100 kPa	prohlášení o vlastnostech
	Tepelná izolace do šikmé střechy	minerální izolace z kamenných vláken, součinitel tepelné vodivosti - $\lambda_D=0,037 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce a prohlášení o vlastnostech
	Tepelná izolace do šikmé střechy	vhodná pro použití do šikmých střech	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Tepelná izolace do šikmé střechy	reakce na oheň A1	prohlášení o vlastnostech
	Tepelná izolace do šikmé střechy	tloušťka - 40 - 200 mm	prohlášení o vlastnostech
	Tepelná izolace do šikmé střechy	propustnost pro vodní páry - $\mu=1$	prohlášení o vlastnostech
	Parozábrana	ekvivalentní dif.tl.- Min. 180 m (+/-50 m)	prohlášení o vlastnostech
	Parozábrana	faktor difuzního odporu- Min. 660 000	prohlášení o vlastnostech
	Parozábrana	plošná hmotnost- Min. 150 g/m ²	prohlášení o vlastnostech
	Parozábrana	tloušťka- Min. 0,20 mm	prohlášení o vlastnostech
	Parozábrana	délka- 50 m	prohlášení o vlastnostech
	Parozábrana	UV odolnost- 3 měsíce	prohlášení o vlastnostech
Hydroizolace	Penetrační nátěr	vysocepřilnavý speciální penetrační nátěr za studena, minimální spotřeba 150g/m ² , složení - na bázi elastomerového bitumenu bez toluenu	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Penetrační nátěr	přilnavost při 105°C - 50%	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Modifikovaný asfaltový pás	modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou rohoží gramáže 250 m/m ²	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Modifikovaný asfaltový pás	tloušťka - 4,0 mm	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Modifikovaný asfaltový pás	odolnost proti protrhávání - podélně 200-280, příčně 210-350	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Modifikovaný asfaltový pás	nepropustnost pro vodu - <0,1l/d/m ²	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Modifikovaný asfaltový pás	odolnost proti prorůstání kořenů - vyhovuje	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Modifikovaný asfaltový pás	odolnost proti nárazu - ≤ 20 mm	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Modifikovaný asfaltový pás	odolnost proti statickému zatížení - ≥ 20 kg/m ²	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Hydroizolační clona	vodnatá injektážní pasta na bázi silanu nebo solocanu	technický list
	Hydroizolační clona	oficiální certifikát podle WTA-4-4-04	certifikát
	Kontaktně zateplovací systém	systém s národním certifikátem.	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Kontaktně zateplovací systém	systém s Evropským technickým schválením dle ETAG 004.	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Kontaktně zateplovací systém	systém, který splňuje požadavky kvalitativní třídy A podle TP CZB 05-2007.	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Kontaktně zateplovací systém	protokol o klasifikaci reakce na oheň s požadavkem na B.	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce

Vnější povrchové úpravy	Kontaktně zateplovací systém	doklad, že systém splňuje požadavky na odolnost proti rázu tvrdého tělesa dle ETAG 004, požadovaná odolnost zateplovacího systému musí vykazovat odolnost kategorie II pro povrchovou úpravu (omítku) s velikostí zrna 1,5 mm.	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Kontaktně zateplovací systém	ekvivalentní difuzní tloušťka povrchového souvrství $s_d \leq 0,75$ m.	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Kontaktně zateplovací systém	protokol o zkouškách šíření plamene po povrchu stavebních hmot, index šíření plamene po povrchu $i_s=0,00$ mm/min.	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Kontaktně zateplovací systém	příslušenství, ucelený systém výrobce	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Vnější omítka	tenkovrstvá, probarvená omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Vnější omítka	reakce na oheň A1	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Vnější omítka	absorpce vody W0	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Vnější omítka	přidrčnost $\geq 0,3$ N/m ²	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
Podlahy	Vnější fasádní nátěr	fasádní nátěr minerální	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Dřevěné podlahové palubky	emise formaldehydu - $\leq 0,124$ mg/m ³	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Dřevěné podlahové palubky	vlhkost 9%	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Dřevěné podlahové palubky	biologická trvanlivost - Třída 1	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Dřevěné podlahové palubky	reakce na oheň D _{fl} -s1	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Povlakové krytiny- linoleum	přírodní linoleum, min. celková tl. 2,5 mm, min. tř. reakce na oheň Cfl-s1 a lepší	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Povlakové krytiny- linoleum	sokl lepený, řezaný, přírodní linoleum	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Keramická dlažba	keramická dlažba slinutá, formát 20x20cm, spárovačka tmavě šedá	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Keramická dlažba	keramická dlažba slinutá - řezaný sokl	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Povlakové krytiny- koberec	zátěžový koberec, tř. reakce na oheň Cfl-s1 a lepší	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
Okenní výplně	Povlakové krytiny- koberec	koberec - řezaný sokl	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Okno dřevěné špaletové	součinitel prostupu tepla $U_w \max = 0,95$ Wm ⁻² K ⁻¹	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Okno dřevěné špaletové	zasklení vnitřní - jednoduché sklo, zasklení vnější - izolační dvojsklo	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Okno dřevěné	Součinitel prostupu tepla $U_w \max = 1,2$ Wm ⁻² K ⁻¹ (referenční okno)	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
Dveře	Vnitřní dveře	křídlo s povrchovou úpravou HPL, bezfalcové, zárubeň stínovaná drážka	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Požární dveře	křídlo s povrchovou úpravou HPL, bezfalcové, zárubeň stínovaná drážka, požární odolnost EI 30	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Vnější vstupní dveře	dřevěný masivní rám včetně dřevěné zárubně, $U_w=1,10$ Wm-2K-1 (referenční okno)	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
Vytápění	Zdroj tepla	plynový kondenzační kotel s výkonem 45 kW, závěsný	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Zdroj tepla	energetická účinnost A, modulace - 20-100 %	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Rozvody	potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Otopná tělesa	ocelová otopná tělesa	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
ZTI	Nepřímý ohřívání zásobník TUV u plynového kotle	objem 500l	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Vodovodní potrubí pro studenou a teplou užitkovou vodu	trubky PPR PN16	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Vodovodní potrubí pro studenou a teplou užitkovou vodu	izolace potrubí z lehčeného polyethylenu	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Připojovací a odpadní potrubí kanalizace	potrubí HT	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce
	Svodní potrubí	potrubí KG	technický list, certifikát, nebo osvědčení od výrobce