



# VÝPIS OKEN A DVEŘÍ



## POZNÁMKY:



- PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PRVKŮ BUDOU PŘEMĚŘENY JEJICH STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI
- V MÍSTNOSTECH, KDE BUDE POUŽITO PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ, MUSÍ BÝT OKNA ZAJIŠTĚNA PROTI ROZBITÍ V DŮSLEDKU PRŮVANU



STAVBA: <b>ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 685 V UL. JIRÁSKOVA, ŠLUKNOV</b>		<b>PK HOŠEK</b> Jan Hošek Mikulášovice 795 407 79 hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160 IČO:03454339	
MÍSTO: ST.P.Č.1316/3 A 1316/5, ŠLUKNOV	HLAVNÍ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	VYPRACOVAL: JAN HOŠEK
INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 1 407 77 ŠLUKNOV	FORMÁT: 1xA4	DATUM: 08/2015	PARÉ ČÍSLO:
	STUPEŇ PD: PD-SP	ZAKÁZKA ČÍSLO: 201531	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	ČÁST: <b>D.1.1.2</b>	MĚŘÍTKO: <b>1:100</b>	
VÝKRES: <b>VÝPIS OKEN A DVEŘÍ 03/2017</b>			ČÍSLO VÝKRESU: <b>E.1.1</b>

POL.	SCHÉMA - POPIS																
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM											
1	<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div><div>3600</div><div>1200</div><div>1200</div><div>1200</div><div>1500</div><div>1200</div><div>2700</div></div> <div><div>TO1</div><div>1</div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div>1</div></div> <div><div>Jednokřídle dveře s nadsvětlíkem a dvěma bočními světlíky</div><div><div>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</div><div>• Dveře budou vybaveny AI prahem</div><div>• Celé okno a dveře max. <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></div><div>• Okno bude vybaveno vnitřním lamino a venkovním parapet bude zachován stávající. Nutná dodávka přechodové lišty</div><div>• Součástí dodávky bude el. vrátný</div><div>• Bude dodáno celkem 50 ks klíčů</div></div></div> <tr><td colspan="2"><div><div>STAVEBNÍ OTVOR:</div><div>3600/2700</div></div><div><div>RÁM:</div><div>Hliníkový rám dveří i oken - barva hnědá</div></div><div><div>ZASKLENÍ:</div><div>Izolační trojsklo</div></div><div><div>KOVÁNÍ:</div><div>Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování se samozavíračem</div></div></td><td colspan="5"></td></tr> <tr><td>2</td><td><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>1500</div><div>1500</div></div><div><div>TO2</div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div>2</div><div>2</div></div><div><div>Otvíravé, výklopné dvojřídle</div><div><div>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</div><div>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</div><div>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></div><div>• Okno bude vybaveno vnitřním lamino a venkovním parapet bude zachován stávající. Nutná dodávka přechodové lišty</div><div>• Meziskelní příčky šířky 18 mm</div></div></div><tr><td colspan="2"><div><div>STAVEBNÍ OTVOR:</div><div>1500/1500</div></div><div><div>RÁM:</div><div>Plastový, min 5-ti komorový systém, barva bílá/hnědá</div></div><div><div>ZASKLENÍ:</div><div>Izolační trojsklo</div></div><div><div>KOVÁNÍ:</div><div>Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)</div></div></td><td colspan="5"></td></tr></td></tr>	<div><div>STAVEBNÍ OTVOR:</div><div>3600/2700</div></div> <div><div>RÁM:</div><div>Hliníkový rám dveří i oken - barva hnědá</div></div> <div><div>ZASKLENÍ:</div><div>Izolační trojsklo</div></div> <div><div>KOVÁNÍ:</div><div>Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování se samozavíračem</div></div>							2	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div><div>1500</div><div>1500</div></div> <div><div>TO2</div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div>2</div><div>2</div></div> <div><div>Otvíravé, výklopné dvojřídle</div><div><div>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</div><div>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</div><div>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></div><div>• Okno bude vybaveno vnitřním lamino a venkovním parapet bude zachován stávající. Nutná dodávka přechodové lišty</div><div>• Meziskelní příčky šířky 18 mm</div></div></div> <tr><td colspan="2"><div><div>STAVEBNÍ OTVOR:</div><div>1500/1500</div></div><div><div>RÁM:</div><div>Plastový, min 5-ti komorový systém, barva bílá/hnědá</div></div><div><div>ZASKLENÍ:</div><div>Izolační trojsklo</div></div><div><div>KOVÁNÍ:</div><div>Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)</div></div></td><td colspan="5"></td></tr>	<div><div>STAVEBNÍ OTVOR:</div><div>1500/1500</div></div> <div><div>RÁM:</div><div>Plastový, min 5-ti komorový systém, barva bílá/hnědá</div></div> <div><div>ZASKLENÍ:</div><div>Izolační trojsklo</div></div> <div><div>KOVÁNÍ:</div><div>Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)</div></div>						
<div><div>STAVEBNÍ OTVOR:</div><div>3600/2700</div></div> <div><div>RÁM:</div><div>Hliníkový rám dveří i oken - barva hnědá</div></div> <div><div>ZASKLENÍ:</div><div>Izolační trojsklo</div></div> <div><div>KOVÁNÍ:</div><div>Klika / Klika - nerez, bezpečnostní kování se samozavíračem</div></div>																	
2	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div> <div><div>1500</div><div>1500</div></div> <div><div>TO2</div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div>2</div><div>2</div></div> <div><div>Otvíravé, výklopné dvojřídle</div><div><div>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</div><div>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</div><div>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></div><div>• Okno bude vybaveno vnitřním lamino a venkovním parapet bude zachován stávající. Nutná dodávka přechodové lišty</div><div>• Meziskelní příčky šířky 18 mm</div></div></div> <tr><td colspan="2"><div><div>STAVEBNÍ OTVOR:</div><div>1500/1500</div></div><div><div>RÁM:</div><div>Plastový, min 5-ti komorový systém, barva bílá/hnědá</div></div><div><div>ZASKLENÍ:</div><div>Izolační trojsklo</div></div><div><div>KOVÁNÍ:</div><div>Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)</div></div></td><td colspan="5"></td></tr>	<div><div>STAVEBNÍ OTVOR:</div><div>1500/1500</div></div> <div><div>RÁM:</div><div>Plastový, min 5-ti komorový systém, barva bílá/hnědá</div></div> <div><div>ZASKLENÍ:</div><div>Izolační trojsklo</div></div> <div><div>KOVÁNÍ:</div><div>Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)</div></div>															
<div><div>STAVEBNÍ OTVOR:</div><div>1500/1500</div></div> <div><div>RÁM:</div><div>Plastový, min 5-ti komorový systém, barva bílá/hnědá</div></div> <div><div>ZASKLENÍ:</div><div>Izolační trojsklo</div></div> <div><div>KOVÁNÍ:</div><div>Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)</div></div>																	

POL.	SCHÉMA - POPIS						
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
3		TO3	2	2	2	-	6
	<div></div>	Otvíravé, výklopné dvojkřídle					
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním lamino a venkovním parapet bude zachován stávající. Nutná dodávka přechodové lišty</li><li>• Meziskelní příčky šířky 18 mm</li></ul>					
		STAVEBNÍ OTVOR: 1500/1200					
		RÁM: Plastový, min 5-ti komorový systém, barva bílá/hnědá					
		ZASKLENÍ: Izolační trojsklo					
KOVÁNÍ: Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)							
4		TO4	-	-	-	14	14
	<div></div>	Otvíravé, výklopné čtyřkřídle					
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním lamino a venkovním parapet bude zachován stávající. Nutná dodávka přechodové lišty</li><li>• Meziskelní příčky šířky 18 mm</li></ul>					
		STAVEBNÍ OTVOR: 1500/2390					
		RÁM: Plastový, min 5-ti komorový systém, barva bílá/hnědá					
		ZASKLENÍ: Izolační trojsklo					
KOVÁNÍ: Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)							

POL.	SCHÉMA - POPIS						
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
5		TO5	14	14	14	-	42
		<p>Otvíravé, výklopné dvojkřídle</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním lamino a venkovním parapet bude zachován stávající. Nutná dodávka přechodové lišty</li><li>• Meziskelní příčky šířky 18 mm</li></ul>					
	STAVEBNÍ OTVOR:	2400/1200					
	RÁM:	Plastový, min 5-ti komorový systém, barva bílá/hnědá					
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo					
	KOVÁNÍ:	Čtyřpolohové (zavření, otevření, větrání, mikroventilace)					
6		TO8	-	1	1	1	3
		<p>Výklopné dvojkřídle</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</li><li>• Okno musí být opatřené pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním lamino a venkovním parapet bude zachován stávající. Nutná dodávka přechodové lišty</li></ul>					
	STAVEBNÍ OTVOR:	1200/1800					
	RÁM:	Plastový, min 5-ti komorový systém, barva bílá/hnědá					
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo					
	KOVÁNÍ:	Třípolohové (zavření, větrání, mikroventilace)					

POL.	SCHÉMA - POPIS							
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
7			TO9	1	-	-	-	1
			<div>Výklopné jednokřídlé</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</li><li>• Okno musí být opatřeno pojistkou proti průvanu</li><li>• Celé okno maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>• Okno bude vybaveno vnitřním lamino a venkovním parapet bude zachován stávající. Nutná dodávka přechodové lišty</li></ul>					
	STAVEBNÍ OTVOR:	1200/900						
	RÁM:	Plastový, min 5-ti komorový systém, barva bílá/hnědá						
	ZASKLENÍ:	Izolační trojsklo						
	KOVÁNÍ:	Třípolohové (zavření, větrání, mikroventilace)						
8			T4	2	2	2	2	8
			<div>Jednokřídle dveře otvíravé a výklopné</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</li><li>• Celé dveře maximálně <math>U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>• Práh bude z dolního rámu</li><li>• Balkonové dveře</li></ul>					
	STAVEBNÍ OTVOR:	755/2050						
	ZÁRUBEŇ:	Plastová, min 5-ti komorový systém - barva bílá/hnědá						
	KŘÍDLO:	Plastové, prosklené - hnědé						
	KOVÁNÍ:	Klika / madlo - nerez, bezpečnostní kování						

POL.	SCHÉMA - POPIS						
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
9		T2	6	6	6	-	18
	<div></div>	<div>Jednokřídlové dveře</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</li><li>• Celé dveře maximálně <math>U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>• Dveře budou vybaveny Al prahem</li><li>• Součástí dodávky bude kukátko</li></ul></div>					
	STAVEBNÍ OTVOR: 940/2050						
	ZÁRUBEŇ: Plastová, min 5-ti komorový systém - barva oboustranně bílá						
	KŘÍDLO: Plastové - bílé						
	KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní vložka min. třídy RC3, počet klíčů 3						
10		T3	-	-	-	6	6
	<div></div>	<div>Jednokřídlové dveře s fixním nadsvětílikem</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry rámu je nutné přizpůsobit vybouranému otvoru a KZS</li><li>• Celé dveře maxImálně <math>U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>• Dveře budou vybaveny Al prahem</li><li>• Součástí dodávky bude kukátko</li></ul></div>					
	STAVEBNÍ OTVOR: 940/2350						
	ZÁRUBEŇ: Plastová, min 5-ti komorový systém - barva oboustranně bílá						
	KŘÍDLO: Plastové - bílé						
	KOVÁNÍ: Klika / Klika - nerez, bezpečnostní vložka min. třídy RC3, počet klíčů 3						