




OZN.	SCHÉMA/ROZMĚRY	POZNÁMKY	POČET KS					
1D		<b>OKNO DVOUKŘÍDLÉ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● CELÉ OKNO MUSÍ MÍT PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU MIN. <math>U=1,2W(M2.K)</math></li><li>● VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ V BARVĚ RÁMU OKNA</li><li>● OKENNÍ KŘÍDLA BUDOU Z VENKOVNÍ STRANY DOPLNĚNY O DŘEVĚNÉ PEVNÉ ŽALUZIE (PŘESNÁ KOPIE STÁVAJÍCÍCH)</li></ul>	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
			–	2	2	–	4	
	MATERIÁL:	DŘEVĚNÉ PROFILY TEPELNĚIZOLAČNÍ, KRYCÍ NÁTĚR HNĚDÝ ODSTÍN/OŘECH						
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ						
	KOVÁNÍ:	OTVÍRAVÉ						
1E		<b>OKNO DVOUKŘÍDLÉ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● CELÉ OKNO MUSÍ MÍT PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU MIN. <math>U=1,2W(M2.K)</math></li><li>● VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ V BARVĚ RÁMU OKNA</li></ul>	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
			–	–	3	–	3	
	MATERIÁL:	DŘEVĚNÉ PROFILY TEPELNĚIZOLAČNÍ, KRYCÍ NÁTĚR HNĚDÝ ODSTÍN/OŘECH						
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ						
	KOVÁNÍ:	OTVÍRAVÉ						
1F		<b>OKNO JEDNOKŘÍDLÉ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● CELÉ OKNO MUSÍ MÍT PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU MIN. <math>U=1,2W(M2.K)</math></li><li>● STŘEŠNÍ VÝLEZ MAXIDEK 600x600mm</li></ul>	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
			–	–	–	1	1	
	MATERIÁL:							
	ZASKLENÍ:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ						
	KOVÁNÍ:	OTVÍRAVÉ						

VEŠKERÉ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ